

Sentinel Kinetic

Groupe de ventilation mécanique contrôlé double flux avec échangeur de chaleur à contre-courant et de rendement de 92 %.

Télécommande sans fil.



Télécommande filaire.



Disponibles en deux débits : 230 m³/h et 440 m³/h

- Echangeur de chaleur à contre-courant avec un rendement 92 %.
- Gagnez 22 points de niveau E et bénéficiez de primes.
- Faible consommation: minimum 40W et maximum 120W.
- Moteur EC/CC ultra silencieux et fiable: consomme deux fois moins qu'un moteur AC standard.
- Adapte le système à votre mode de vie: commande possible avec différents capteurs et régulateurs manuels et automatiques qui détectent le degré d'humidité, la qualité de l'air ou la présence.
- Affichage numérique intégré avec programme hebdomadaire réglable.
- Bypass d'été (100%) pour le maintien de votre température confort et l'apport d'air plus frais en soirées d'été.
- 3 vitesses de ventilation, dont la position normale et le boost sont réglables librement.
- Filtres G3 faciles à remplacer (F7 en option).
- Protection antigel et protection de chauffage.
- Vitesses réglables librement via un menu d'options sur le contrôleur intégré.
- Plug-n-Play : détection automatique des capteurs. Cette commande détecte automatiquement la connexion de n'importe quel régulateur ou capteur supplémentaire et n'exige aucune programmation supplémentaire.
- Dimension Sentinel Kinetic 230 m³/h - (h x l x p) - 65 x 55 x 28,5 cm - Poids: 15 Kg
- Dimension Sentinel Kinetic Plus 440 m³/h - (h x l x p) - 78,5 x 77,5 x 52,6 cm - Poids: 24Kg
- Connexions amovibles : horizontalement ou verticalement.
- Panneau de commande numérique amovible (côté avant ou arrière).
- Ce place au sol ou au mur.