

- Encastré
- Circulaire
- Aluminium
- Naturel



Louvres extérieures circulaires en aluminium type BLR-0-R

Grilles de soufflage et de reprise d'air circulaires en aluminium avec ailettes fixes
Passage d'air libre 65-70%

Application

- Pour le soufflage et la reprise d'air dans les systèmes de ventilation

Matière

- Aluminium

Couleur

- Aluminium, finition teinte naturelle

Composition

- Corps compressé en aluminium avec raccord tubulaire clipsable
- Protection contre les insectes placée derrière la grille de prise d'air

Montage

- A monter dans les gaines ou ouvertures circulaires dans les murs extérieurs

Description pour cahier de charge

- Les grilles de prise d'air seront circulaires pour un montage intégré.
- Aluminium, finition teinte naturelle
- ATC type **BLR-0-R**


Exemple d'ordre

- **BLR-0-R, 250**

Explication

BLR-0-R = type de grille

250 = diamètre de raccordement



Dimensions

BLR-0-R	ØN [mm]	ØN1 [mm]	ØN2 [mm]	L [mm]
100	100	98	126	45
125	125	123	151	45
150	150	148	176/196*	45
160	160	157	187/207*	45
200	200	197	226/246*	45
250	250	248	276/296*	55
315	315	313	343/363*	55

* taille selon modèle disponible

Sélection rapide

Q	Ø	100		125		150 / 160		180		200		250		315	
		in/out	in	out	in	out	in	out	in	out	in	out	in	out	
40	Ps		8	12											
60			20	28	2	10									
80			35	48	12	18	1	8							
100			52	>50	17	29	8	14	4	7					
125					25	40	13	18	7	12	2	4			
200							34	46	18	28	14	19	1	6	
300											30	40	13	17	4
400													30	30	13
500													38	45	17
600													50	>50	26

Symboles et spécifications

- Q = Débit d'air en m³/h
- Ps = Perte de pression statique en Pa
- Type = Diamètre de connexion de la grille en mm
- in/out = Direction de l'air, prise d'air ou réfolement d'air

Graphe de sélection

